



Einrichtung des Certags - ComplyPro Druckers Nutzung ohne ComplyPro Label Designer

Schritt 1:

Installieren Sie den passenden Treiber von der Webseite

Deutschland	https://certags.de/downloads/
Global / USA	https://www.certags.com/download-links
UK / Europe	https://certags.co.uk/label-printers/complypro-downloads/
Australia / NZ	https://certags.com.au/label-printers/complypro-downloads/

Schritt 2:

Windows 7	Klicken Sie links unten auf das Windows Symbol und dann auf „Geräte und Drucker“. Hier finden Sie „BP530“.
Windows 10	Machen Sie einen Rechtsklick unten links auf das Windows Symbol, klicken Sie Einstellungen und navigieren Sie zu Geräte -> Drucker & Scanner. Hier finden Sie jetzt den Drucker „BP530“.

Schritt 3:

Klicken Sie BP 530 an und klicken „Druckereigenschaften“. Hier auf den Reiter „Extras“ und dann auf „Treiberoptionen“ klicken.

Dann auf den Reiter „Regionale Optionen“ und dann bei Maßeinheiten Millimeter auswählen. Dann beide Fenster mit OK bestätigen.

Schritt 4:

Als nächstes klicken Sie auf Druckeinstellungen.

Schritt 5:

Im Reiter „Seite Einrichten“ klicken Sie oben auf der Seite auf Bearbeiten.

Schritt 6:

Geben Sie Ihre Etikettengröße ein und klicken Sie auf OK.

Wichtig: Bei Hochleistungs-Rundumetiketten und Economy Clear Wraps geben Sie hier bitte Breite **40 mm** und Höhe **50 mm** an.

Schritt 7:

Klicken Sie auf den Reiter „Etikett“.

Hier deaktivieren Sie die beiden Häkchen und stellen die Einstellungen wie folgt ein:

Hochleistungs Rundumetiketten / Heavy Duty Clear Wrap / Economy Clear Wrap

Etikettenspalt:
Gesamtlänge - 50 mm.
(bspw. 150 mm für
HDCW200)

Druckeinstellungen für BP530_DE

Seite einrichten Grafiken Etikett Optionen Info

Medieneinstellungen

☐ Aktuelle Druckereinstellungen verwenden

Druckverfahren: Thermo Transfer

Medientyp: Etiketten mit Spalt

Etikettenspalt: ??? mm Breite für Schwarzmarke: 3,0 mm

Zusatzeinzug: 0,0 mm Versatz für Schwarzmarke: 0,0 mm

Medienbehandlung

Nachdruckaktion: Ausschneiden

Vorkommen: Nach jedem Etikett

Intervall: 1

Positionseinstellungen

☐ Aktuelle Druckereinstellungen verwenden

Vorschublänge: 0,0 mm Stopp-Position: 23,0 mm

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Gestanzte PVC Aufkleber

Druckeinstellungen für BP530_DE

Seite einrichten Grafiken Etikett Optionen Info

Medieneinstellungen

☐ Aktuelle Druckereinstellungen verwenden

Druckverfahren: Thermo Transfer

Medientyp: Etiketten mit Spalt

Etikettenspalt: 6,0 mm Breite für Schwarzmarke: 3,0 mm

Zusatzeinzug: 0,0 mm Versatz für Schwarzmarke: 0,0 mm

Medienbehandlung

Nachdruckaktion: Ausschneiden

Vorkommen: Nach jedem Etikett

Intervall: 1

Positionseinstellungen

☐ Aktuelle Druckereinstellungen verwenden

Vorschublänge: 0,0 mm Stopp-Position: 26,0 mm

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Vinylband

Druckeinstellungen für BP530_DE

Seite einrichten Grafiken Etikett Optionen Info

Medieneinstellungen

☐ Aktuelle Druckereinstellungen verwenden

Druckverfahren: Thermo Transfer

Medientyp: Endlos

Etikettenspalt: 6,0 mm Breite für Schwarzmarke: 3,0 mm

Zusatzeinzug: 0,0 mm Versatz für Schwarzmarke: 0,0 mm

Medienbehandlung

Nachdruckaktion: Ausschneiden

Vorkommen: Nach jedem Etikett

Intervall: 1

Positionseinstellungen

☐ Aktuelle Druckereinstellungen verwenden

Vorschublänge: 0,0 mm Stopp-Position: 26,0 mm

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

Schritt 8:

Klicken Sie auf den Reiter „Optionen“ und deaktivieren wieder beide Haken. Jetzt wählen Sie oben bei Geschwindigkeit 50.80 mm/s und unten schieben Sie den Regler auf 16.

Schritt 9:

Klicken Sie Übernehmen & OK